



هر روز بهتر از دیروز



شرکت صنایع الکترونیک شاهروزان
(صلبا - اصفهان)

راهنمای استفاده از دستگاه مانیتور ARAD P10

عملکرد کلید ها:

Gain

دسترسی سریع جهت تنظیم Gain سیگنال ECG

Lead

دسترسی سریع جهت تغییر Lead در سیگنال ECG

Interval

تغییر فواصل زمانی اندازه گیری خودکار فشار غیرتهاجمی

▶

برای شروع و توقف اندازه گیری فشار غیرتهاجمی به کار می رود.

IBP1→0←

برای دسترسی سریع جهت صفر نمودن IBP1 کاربرد دارد

IBP2→0←

برای دسترسی سریع جهت صفر نمودن IBP2 کاربرد دارد

Local

برای پرینت سیگنال به صورت Local مورداستفاده قرار می گیرد.

Limits

جهت دسترسی سریع به صفحه Alarm

Silence

برای توقف آلام صوتی به مدت ۲ دقیقه و فعال کردن مجدد آن.

Mute All

جهت غیرفعال کردن تمامی آلام های صوتی به جز آلام APNEA

Disclosure

برای نمایش سیگنال ECG ذخیره شده به کار می رود.

Trends

نمایش صفحه مربوط به نمودار پارامترهای دستگاه در ۹۶ ساعت گذشته

 View

برای تغییر چینش سیگنال ها و پارامترهای صفحه نمایش استفاده می گردد.

 Freeze

شروع و توقف ثابت نگهداشت (فریز کردن) سیگنال های ترسیم شده

هشدار ها:



جهت آگاهی از سایر عملکردهای دستگاه به راهنمای کامل دستگاه مراجعه نمایید.



هنگام جدا نمودن تجهیزات جانبی از دستگاه، مخصوصا سنسور SPO2 کابل مربوطه را نکشید و با احتیاط با آزاد کردن ضامن های تعییه شده تجهیزات را از دستگاه جدا نمایید.



در صورت اتصال مداوم دستگاه به برق شهر، حداقل یک بار در هفته برق را از دستگاه قطع نمایید تا دستگاه با باطری شارژ شده کار کند و هنگام مشاهده آلام Low Battery، برق را مجددا به دستگاه متصل نمایید تا طول عمر مفید باطری داخلی دستگاه بیشتر گردد.



فقط از لوازم جانبی مخصوص دستگاه که با آرم شرکت صایران مشخص شده اند جهت اتصال به دستگاه استفاده نمایید تا منجر به خرابی دستگاه نگردد.



جهت تمیز کردن صفحه نمایش، استفاده از مقدار بسیار کمی آب برای مرطوب نمودن دستمال نخی کافی است و به هیچ وجه نباید از محلول حاوی شیشه پاک کن یا الکل استفاده شود.



در صورت بروز اشکال در عملکرد دستگاه، جهت انجام خدمات پس از فروش و ارتباط با مرکز CRM شرکت الکتروپاتیک صایران، با تلفن های ۰۳۱ ۳۴۵۲۰۳۳۰-۳۱ تماس حاصل فرمایید.